



Aprile 2014

I *Response D18* si sono dimostrati alcuni dei diffusori **ProAc** di maggior successo che hanno ulteriormente ricevuto ottimi riconoscimenti dalla critica internazionale. Comunque, i *D18* sono disponibili esclusivamente con il tweeter a cupola, quindi, per soddisfare la crescente richiesta di una versione con tweeter a nastro, **ProAc** ha riprogettato i *D18* utilizzando una versione migliorata del mobile con un nuovo tipo di caricamento delle basse frequenze, un nuovo crossover e il tweeter a nastro utilizzato negli altri modelli **ProAc**.

La nuova versione di questi ottimi diffusori è chiamata **Response D20 R**, e porta con sé migliorie sotto ogni punto di vista nella riproduzione sonora di alta qualità. Tra i miglioramenti segnaliamo l'utilizzo del caricamento delle basse frequenze visto nei modelli maggiori *D30* e *D40*, il nuovo crossover e il tweeter a nastro **ProAc** utilizzato in *D30*, *D40* e *K6*. Il risultato di questo upgrade totale del diffusore è una gamma media meravigliosamente aperta ed estesa, bassi corposi e definiti, alte frequenze di estrema dolcezza e di meticoloso dettaglio, il tutto riversato in un ampio palco sonoro dove ogni strumento trova la sua collocazione circondato da aria e respiro, garantendo un'esperienza di primissimo livello.

Specifiche* Response D20 R

Impedenza nominale:	8 ohm
Amplificazione consigliata:	Da 20 a 180 watt
Risposta in frequenza:	Da 28 Hz a 33 kHz
Sensibilità:	88,5dB lineari per 1 watt @ 1 metro
Woofers:	Altoparlante ProAc con cono in tessuto di fibra di vetro, magnete Excel, sistema di smorzamento in acrilico
Altoparlante ProAc con cono in fibra di carbonio impregnato sul retro da polimeri, smorzamento concentrico	
Tweeter:	Tweeter a nastro ProAc da 60x10mm, con diaframma ' <i>leggero quanto un capello umano</i> ', vano di smorzamento posteriore
Crossover:	Sono stati impiegati i migliori componenti su una scheda dedicata a doppio strato, cablaggio multistrand ProAc in rame privo di ossigeno; presente uno split per bi-wiring e bi-amplificazione opzionali
Dimensioni (LxAxP):	190 x 960 x 227 mm
Base (LxP):	230 x 305 mm
Peso:	26 kg cadauno
Tipologia:	Da pavimento con punte
Griglia:	In crimplene acusticamente trasparente
Finiture standard:	Ciliegio, Mogano, Acero, Frassino nero
Finiture extra:	Ebano, Palissandro

Prezzo di listino al pubblico D20 R: 4.605 € (IVA inclusa, la coppia, finiture standard)
5.550 € (IVA inclusa, la coppia, finiture extra)

Progettati e costruiti in Inghilterra

* prezzi e specifiche sono soggetti a cambiamento senza preavviso

Immagine ad alta risoluzione:	http://www.audioreference.it/galleries/proac/responded20r-1.jpg
Immagine ad alta risoluzione:	http://www.audioreference.it/galleries/proac/responded20r-2.jpg
Immagine ad alta risoluzione:	http://www.audioreference.it/galleries/proac/responded20r-3.jpg
Immagine ad alta risoluzione:	http://www.audioreference.it/galleries/proac/responded20r-4.jpg
Immagine ad alta risoluzione:	http://www.audioreference.it/galleries/proac/responded20r-5.jpg
Immagine ad alta risoluzione:	http://www.audioreference.it/galleries/proac/responded20r-6.jpg
Immagine ad alta risoluzione:	http://www.audioreference.it/galleries/proac/responded20r-7.jpg
Immagine ad alta risoluzione:	http://www.audioreference.it/galleries/proac/responded20r-8.jpg