



	CARBON PRO 8	RESPONSE D80 RIBBON	RESPONSE D80	RESPONSE D38 RIBBON	RESPONSE D38	RESPONSE D28	RESPONSE D18
Potenza Amplificatore Consigliata	10 - 500 W	10 - 500 W	10 - 500 W	10 - 250 W	10 - 250 W	10 - 200 W	20 - 180 W
Risposta in Frequenza	20Hz - 30kHz	20Hz - 30kHz	20Hz - 30kHz	20Hz - 30kHz	20Hz - 30kHz	20Hz - 30kHz	30Hz - 30kHz
Efficienza (1 W / 1 m)	91,5 dB	91 dB	91 dB	90 dB	90 dB	88,5 dB	88 dB
Impedenza	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	8 Ω	8 Ω
Tipo	3 vie bass reflex	3 vie bass reflex	3 vie bass reflex	2 vie bass reflex	2 vie bass reflex	2 vie bass reflex	2 vie bass reflex
Woofer	2 da 200 mm ø in fibra di carbonio	2 da 200 mm ø	2 da 200 mm ø	2 da 165 mm ø	2 da 165 mm ø	1 da 165 mm ø	1 da 165 mm ø in fibra di vetro
Midrange	75 mm ø in fibra di carbonio	1 da 50 mm ø	1 da 50 mm ø				
Tweeter	1 ProAc Ribbon a nastro	1 ProAc Ribbon a nastro da 60 x 10 mm	1 da 25 mm ø a cupola morbida	1 ProAc Ribbon a nastro da 60 x 10 mm	1 da 25 mm ø a cupola morbida	1 da 25 mm ø a cupola in seta	1 da 19 mm ø con bobina a nido d'ape
Altezza mm	1230	1384	1384	1244	1244	1080	930
Larghezza mm	240	254	254	235	235	204	190
Profondità mm	450	381	381	343	343	286	265
Peso kg	68	55	55	40	40	27	25
Tipo	Pavimento	Pavimento	Pavimento	Pavimento	Pavimento	Pavimento	Pavimento
Finiture Standard	Nero/ Ciliegio/ Quercia	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero
Finiture Opzionali	Ebano lucido / Palissandro Lucido / Acero occhio di pernice	Ebano /Acero occhio di pernice	Ebano /Acero occhio di pernice	Ebano /Acero occhio di pernice	Ebano /Acero occhio di pernice	Ebano /Acero occhio di pernice	Ebano /Acero occhio di pernice





	RESPONSE D2	RESPONSE D1	RESPONSE TRITOWER	RESPONSE ER1 SUB WOOFER	RESPONSE D CENTRE CHANNEL	RESPONSE SATELLITE	RESPONSE SATELLITE CENTRE
Potenza Amplificatore Consigliata	30 - 150 W	20 - 100 W	5 - 150 W	150W, picco 200 W (amplificato)	20 - 300 W	10 - 100 W	10 - 200 W
Risposta in Frequenza	30Hz - 30kHz	38Hz - 30kHz	35Hz - 30kHz	18 - 120Hz	25Hz - 30kHz	80Hz - 30kHz	80Hz - 30kHz
Efficienza (1 W / 1 m)	88,5 dB	87,5 dB	90 dB		90 dB	86 dB	86 dB
Impedenza	8 Ω	8 Ω	4 Ω		4 Ω	8 Ω	8 Ω
Tipo	2 vie bass reflex	2 vie bass reflex	3 vie bass reflex		2 vie bass reflex	2 vie bass reflex	2 vie bass reflex
Woofers	1 da 165 mm ø in fibra di vetro	1 da 130 mm ø in fibra di vetro	3 da 115 mm ø in alluminio	1 da 250 mm ø	2 da 165 mm ø	1 da 110 mm ø	2 da 110 mm ø
Midrange			1 da 115 mm ø				
Tweeter	1 da 25 mm ø a cupola in seta	1 da 19 mm ø con bobina a nido d'ape	1 da 25 mm ø a cupola in seta morbida		1 da 25 mm ø a cupola in seta morbida	1 da 25 mm ø a cupola in seta morbida	1 da 25 mm ø a cupola in seta morbida
Altezza mm	430	305	1100	431	250	216	140
Larghezza mm	203	168	140	380	660	140	330
Profondità mm	260	260	170	380	300	152	152
Peso kg	11	9	18	20	25	3,6	5,6
Tipo	Stand o Scaffale	Stand o Scaffale	Pavimento	Pavimento	Centrale	Stand o scaffale o parete	Centrale
Finiture Standard	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero
Finiture Opzionali	Ebano /Acero occhio di pernice	Ebano /Acero occhio di pernice	Ebano		Ebano		Ebano





	STUDIO CENTRE CHANNEL	STUDIO 140	STUDIO 130	STUDIO 110	STUDIO 100	TABLETTE REFERENCE 8 SIGNATURE	TABLETTE REFERENCE 8
Potenza Amplificatore Consigliata	10 - 150 W	15 - 250 W	15 - 150 W	15 - 150 W	30 - 150 W	10 - 100 W	10 - 100 W
Risposta in Frequenza	35Hz - 30kHz	25Hz - 30kHz	25Hz - 30kHz	33Hz - 30kHz	35Hz - 30kHz	38Hz - 30kHz	40Hz - 30kHz
Efficienza (1 W / 1 m)	89 dB	91 dB	88,5 dB	88 dB	88 dB	86 dB	86 dB
Impedenza	4 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Tipo	2 vie bass reflex	2 vie bass reflex	2 vie bass reflex	2 vie bass reflex	2 vie bass reflex	2 vie bass reflex	2 vie bass reflex
Woofer	2 da 130 mm ø	2 da 165 mm ø	1 da 165 mm ø	1 da 165 mm ø	1 da 165 mm ø	1 da 110 mm ø con magnete al neodimio	1 da 110 mm ø
Midrange							
Tweeter	1 da 25 mm ø a cupola in seta morbida	1 da 25 mm ø a cupola in seta morbida	1 da 25 mm ø a cupola in seta morbida	1 da 25 mm ø a cupola in tessuto morbido	1 da 25 mm ø a cupola in tessuto morbido	1 da 25 mm ø a cupola in seta morbida	1 da 25 mm ø a cupola in seta morbida
Altezza mm	197	1040	965	380	406	266	266
Larghezza mm	439	190	190	203	203	152	152
Profondità mm	204	280	240	240	254	228	228
Peso kg	9	20	16	9	11	5	5
Tipo	Centrale	Pavimento	Pavimento	Stand / Scaffale	Stand / Scaffale	Stand / Scaffale	Stand / Scaffale
Finiture Standard	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero	Nero/ Mogano/ Ciliegio/ Acero
Finiture Opzionali							Ebano /Acero occhio di pernice

