



RESPONSE D38 RIBBON

Hi-Tech by ProAc.



Prestazioni fino a ieri impensabili per un diffusore da pavimento.

ProAc Response D38 aveva già preso come riferimento un modello affermato come il Response 3.8 per portarlo a nuovi traguardi di performance: una riprogettazione completa della costruzione per aumentare la sensibilità e l'efficienza mantenendo le virtù del modello originale. Persino un amplificatore a valvole o in Classe A di buona qualità con potenza di soli dieci watt riesce a estrarre risultati eccellenti da queste casse acustiche.

Nuovo tweeter a nastro.

Oggi ProAc **Response D38 Ribbon** innalza ancora di più il riferimento del suono per diffusori di questa categoria, ed anche superiori. L'innovativo tweeter a nastro (*in inglese Ribbon*) di 60 x 10 mm è "leggero come un capello umano" ed è provvisto di smorzamento a camera posteriore. I tweeter a nastro sono considerati migliori rispetto ai tradizionali altoparlanti a cupola, poiché hanno una superficie radiante perfettamente piana e di conseguenza offrono una risposta in

frequenza perfettamente piatta. Il nuovo tweeter di **Response D38 Ribbon** si abbina fluidamente agli altri altoparlanti tramite una rete di crossover HQC e cablaggio ProAc oxygen-free.

Potenza, dinamica e raffinatezza.

Il risultato della combinazione fra Response D38 e nuovo tweeter a nastro è un suono di tremenda velocità dinamica e potenza, accoppiata a raffinatezza e morbidezza che garantiscono l'ascolto senza fatica anche per lunghi periodi. La sensibilità aumentata dei nuovi elementi scopre i dettagli più fini da qualsiasi tipo di registrazione per fornire un'esperienza musicale sublime e appassionante.

ProAc Response D38 Ribbon è disponibile in un'ampia gamma di finiture di legno pregiato: Mogano, Acero, Ciliegio e Frassino Nero come standard. A richiesta le finiture in Ebano e Acero 'occhio di pernice' con supplemento di prezzo.

Caratteristiche tecniche

Impedenza nominale 4 Ohm

Amplificazione consigliata da 10 a 250 Watt

Risposta in frequenza da 20Hz a 30kHz

Efficienza 90 db lineari per 1 watt a 1 metro

Altoparlante Bassi (2) Unità ProAc da 165mm con cono rivestito in polipropilene su telaio pressofuso

Tweeter Unità ProAc da 25 mm a cupola morbida con speciale smorzamento circostante ed interno

Crossover HQC Crossover che utilizza componenti scelti appositamente e cablati con cavo ProAc in rame multistrato oxygen-free. Separazione disponibile per bi-wiring e bi-amping.

Dimensioni 235 x 1244 x 343 mm (LxAxP) (*altezza con base e piedini conici*)

Peso 40 kg

Utilizzo a pavimento

Griglia in Crimplene acusticamente trasparente

Tutti i diffusori ProAc sono progettati e costruiti in Gran Bretagna.

Caratteristiche soggette a miglioramenti o modifiche senza preavviso. Foto rappresentative.

Listino al pubblico IVA incl.: Euro 3.760 cad. / Euro 7.520 la coppia (finiture standard)

Audio Reference Srl – www.audioreference.it

N.B. Il nuovo modello Response D38 Ribbon affianca la Response D38 che rimane normalmente in produzione nella gamma ProAc.