



## PROAC STUDIO 140 MK2

DA UN BEST SELLER ALL'ALTRO:  
IL DIFFUSORE DA PAVIMENTO CAMPIONE NEL RAPPORTO QUALITA'/PREZZO  
OGGI ANCORA MIGLIORATO

Brackley, Gran Bretagna, Febbraio 2010

Il nuovo diffusore **ProAc Studio 140 Mk2** segue le orme del suo pluripremiato predecessore Studio 140, ormai considerato un classico.

Per offrire miglioramenti significativi alle prestazioni già eccellenti dell'originale, questo nuovo progetto utilizza un pannello frontale più sottile, efficacemente smorzato per aumentare la rigidità.

Insieme alle caratteristiche d'alta efficienza del diffusore, elevata potenza dei bassi e grandi dimensioni della scena sonora, sono state mantenute le dimensioni del cabinet d'alta qualità, ed è stato adottato un **nuovo tweeter** da 1 pollice (25mm) a radiazione diretta, a cupola in seta.

Quest'unità produce toni alti dolci e morbidi ed è posto nella parte superiore del frontale. Il nuovo tweeter s'integra perfettamente, tramite una rete di crossover d'alta qualità in grado di consentire bi-wiring e bi-amping, a due **nuovi midrange/woofer in carbonio**, da 6½ pollici (165 millimetri) con rivestimento della superficie in polipropilene.

Il bass-reflex è accordato tramite un condotto rivolto verso il pavimento per dare una risposta potente, estesa e diffusa nell'ambiente. **Nuovi terminali d'alta qualità della serie Response** completano un diffusore che offre prestazioni musicali ineguagliabili a questo prezzo. Le qualità **ProAc** d'immagine precisa e midrange aperto, per le quali l'azienda è famosa, costituiscono la ciliegina sulla torta.

Disponibile nelle finiture in frassino nero, ciliegio, acero e mogano, **Studio 140 MK2** sarà presto disponibile presso i rivenditori **ProAc** in tutta Italia. Prendete contatto con il vostro negoziante di fiducia per concordare un ascolto di questo modello nuovo ed entusiasmante.



## Caratteristiche tecniche

Impedenza nominale	8 ohm, minimo 4 ohm
Amplificatori consigliati	15-250 watt
Risposta in frequenza	Da 25Hz a 30Khz
Efficienza	91db lineari per 1 watt a 1 metro
Bassi / medi	2 unità ProAc da 165mm (6 ½") con cono in carbonio rivestito in poli-propilene, cupola para-polvere in materiale anti-risonante, centratore di grandi dimensioni per un'elevata linearità e magneti con schermatura migliorata.
Tweeter	ProAc da 25mm (1") 'direct radiating' a cupola in seta.
Crossover	Rete HQ dotata dei migliori componenti, con opzione per bi-amping/bi-wiring e dotata di cavi oxygen free.
Terminali	Terminali serie Response d'alta qualità.
Dimensioni	Altezza 1.040 mm con base e punte Larghezza 190 mm Profondità 280mm
Peso	20kg cad. compresa base e punte
Tipo	Diffusore da pavimento con punte
Griglia	In crimplene acusticamente trasparente
Finiture	Disponibile nelle seguenti finiture in legno: Frassino Nero, Mogano, Ciliegio, Acero.
Listino al pubblico:	Euro 2.700,00 la coppia IVA inclusa

Caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso. S. E. & O. Tutti i marchi registrati sono dei rispettivi proprietari.

Audio Reference Srl  
www.audioreference.it  
Via Abamonti, 4 – 20129 Milano  
Tel. 02.2940.4989

Per informazioni:  
[marketing.milano@audioreference.it](mailto:marketing.milano@audioreference.it)