

奇跡 Kiseki

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Testine Moving Coil

Kiseki PurpleHeart NS - SB - Novità!

Corpo in legno, lungo 25 mm
 Cantilever in Boro da 0,28 mm di diametro
 Stilo: diamante 0,12 x 0,12 "nude-line contact", lucidato a specchio
 Raggio della punta dello stilo: 4 x 70 µm
 VTA: 20 gradi
 Bobina in ferro puro
 Peso: 6 g
 Tensione in uscita: 0,44 mV a 5 cm/s
 Impedenza interna: 40 ohm
 Risposta in frequenza: 20 Hz - 30 kHz @ ± 1 dB
 Bilanciamento di canale: 0,4 dB
 Separazione di canale: 30 dB @ 1 kHz
 Capacità di tracciatura a 315 Hz con una forza di tracciatura di 2,6 g: 80 µm
 Conformità dinamica: 16 µm/mN
 Carico raccomandato: 400 ohm
 Peso di tracciatura raccomandato: 2 - 2,6 grammi
 Peso di tracciatura ottimale: 2,4 grammi
 Massa del braccio raccomandata: media
 Temperatura ottimale di funzionamento: 20° C
 Periodo di break-in: 50 - 100 ore



00598	Kiseki PurpleHeart NS - SB	3.290 €
-------	-----------------------------------	---------

Kiseki BlackHeart NS - SB - Novità!

Corpo in legno, lungo 25 mm
 Cantilever in Boro da 0,28 mm di diametro
 Stilo: diamante 0,08 x 0,14, lucidato a specchio
 Raggio della punta dello stilo: 3 x 30 µm
 VTA: 20 gradi
 Bobina in ferro puro
 Peso: 6,4 g
 Tensione in uscita: 0,48 mV a 5 cm/s
 Impedenza interna: 40 ohm
 Risposta in frequenza: 20 Hz - 30 kHz @ ± 1 dB
 Bilanciamento di canale: 0,2 dB
 Separazione di canale: 35 dB @ 1 kHz
 Capacità di tracciatura a 315 Hz con una forza di tracciatura di 2,6 g: 80 µm
 Conformità dinamica: 16 µm/mN
 Carico raccomandato: 400 ohm
 Peso di tracciatura raccomandato: 2 - 2,6 grammi
 Peso di tracciatura ottimale: 2,4 grammi
 Massa del braccio raccomandata: media
 Temperatura ottimale di funzionamento: 20° C
 Periodo di break-in: 50 - 100 ore



00599	Kiseki BlackHeart NS - SB	3.990 €
-------	----------------------------------	---------

奇跡 Kiseki

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Testine Moving Coil

Kiseki Blue N. S.

Corpo in lega d'alluminio, lungo 25 mm
 Cantilever in Boro da 0,28 mm di diametro
 Stilo: diamante 0,12 x 0,12 "nude-line contact", lucidato a specchio
 Raggio della punta dello stilo: 5 x 120 µm
 VTA: 20 gradi
 Bobina in ferro puro
 Peso: 10 g
 Tensione in uscita: 0,44 mV a 5 cm/s
 Impedenza interna: 40 ohm
 Risposta in frequenza: 20 Hz - 25 kHz @ ± 1 dB
 Bilanciamento di canale: 0,4 dB
 Separazione di canale: 35 dB @ 1 kHz
 Capacità di tracciatura a 315 Hz con una forza di tracciatura di 2,4 g: 80 µm
 Conformità dinamica: 16 µm/mN



00602	Kiseki Blue N. S.	1.990 €
-------	--------------------------	---------

Kiseki PurpleHeart N. S.

Corpo in legno, lungo 30 mm
 Cantilever in Boro da 0,3 mm di diametro
 Stilo: diamante 0,12 x 0,12 "nude-line contact", lucidato a specchio
 Raggio della punta dello stilo: 4 x 120 µm
 VTA: 20 gradi
 Bobina in ferro puro
 Peso: 7 g
 Tensione in uscita: 0,48 mV a 5 cm/s
 Impedenza interna: 42 ohm
 Risposta in frequenza: 20 Hz - 30 kHz @ ± 1 dB
 Bilanciamento di canale: 0,2 dB
 Separazione di canale: 35 dB @ 1 kHz
 Capacità di tracciatura a 315 Hz con una forza di tracciatura di 2,6 g: 80 µm
 Conformità dinamica: 16 µm/mN



00603	Kiseki PurpleHeart N. S.	2.990 €
-------	---------------------------------	---------